

# det-acido

01/13 105



## DET-ACIDO

Pulitore a base di acido tamponato.

**preparatori  
fondi di posa**

**TECHNOKOLLA**



# det-acido



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### ASPETTO

Liquido trasparente

### CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

### CAMPI D'IMPIEGO

- DET-ACIDO viene utilizzato per rimuovere dalle superfici ceramiche le tracce di cemento, o di prodotti di cui è la base tipo, come collanti e sigillanti per fughe. Si utilizza anche per eliminare le efflorescenze saline o calcare che possono affiorare sulla superficie di una sigillatura cementizia, o su un cotto, specie se posato in tradizionale.



## NATURA DEL PRODOTTO

DET-ACIDO è costituito da acido tamponato e tensioattivi.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico o scaricarla dal sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it).

## APPLICAZIONE

DET-ACIDO va cosparsa in maniera omogenea sulla superficie da pulire e lasciato agire per non più di 1-2 min, durante i quali bisogna effettuare la pulizia servendosi di una spazzola dura o di un comune spazzolone domestico, dopodiché deve essere asportata con un abbondante lavaggio d'acqua. Acido tamponato vuol dire, che al contrario di acidi molto aggressivi (cloridrico, fluoridrico, fosforico, muriatico, ecc.), nei confronti delle sostanze organiche, come per esempio il cemento, non sviluppa fumi tossici altamente nocivi.

In ogni caso quando si utilizza DET-ACIDO, bisogna sempre indossare guanti e occhiali protettivi ed evitare il contatto del prodotto con la pelle che, nel caso, dovrà essere subito lavata con acqua corrente.

Gli attrezzi usati con DET-ACIDO si possono pulire facilmente con acqua.

## CONSUMO

100-200 gr/m<sup>2</sup> in funzione della porosità del sottofondo

**preparatori fondi di posa**



## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- non applicare su: metallo, pietre naturali, marmi o legno
- le superfici molto porose, come il cotto, dovranno essere ben inumidite prima del lavaggio
- non applicare su superfici assorbenti
- non travasare mai il prodotto in bottiglie anonime

DATI TECNICI LIQUIDO/POLVERE	VALORE
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Peso specifico (gr/cm <sup>3</sup> )	1,02
pH	1,0
Tempo di attesa prima risciacquo	5 min.

**Technokolla** raccomanda di prendere visione del documento "note informative" che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it) in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it) la versione più aggiornata della scheda tecnica.

## Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049  
Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 [www.technokolla.it](http://www.technokolla.it)

