

epoxy-det
01/13 214



EPOXY-DET

Pulente per stucchi epossidici.

**riempitivi di fuga
e sigillanti**

TECHNOKOLLA®



epoxy-det



ASPETTO

Liquido di colore giallo paglierino

CONSERVAZIONE

24 mesi a temperature comprese tra 5 e 30 °C

CAMPI D'IMPIEGO

- Rimozione da ceramica e grès porcellanato di residui leggeri o anche consistenti di stucchi epossidici tipo: EPOSTUK, SKYCOLORS e SKYCOLORS EVOLUTION.
- Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in grès porcellanato, ceramica.
- Diluito 1:5 con acqua esalta e dona più brillantezza alla stuccatura fatta con SKYCOLORS EVOLUTION.

NATURA DEL PRODOTTO

Prodotto a base acqua. Contiene: EDTA e sali inferiore al 5%, sapone uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%. Altri componenti: profumo.

UTILIZZO

Il prodotto va usato puro o diluito con acqua a seconda dell'impiego.

Rimozione di residui consistenti di stucco epossidico:

versare il prodotto puro, lasciare agire per 15-20 minuti, strofinare con feltro abrasivo e risciacquare. Se necessario è consigliabile usare una spatola metallica per rimuovere lo stucco dalla piastrella e successivamente usare il feltro.

Rimozione di alonature di stucco epossidico o come decerante:

diluire 1:5, stendere e lasciare agire qualche minuto. Intervenire con feltro, spazzolone o monospazzola. Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene.

Per smacchiare il grès porcellanato:

versare puro sulla macchia e su tutta la piastrella. Lasciare agire per 15-20 minuti, strofinare con feltro abrasivo e risciacquare.



AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- l'uso di EPOXY-DET sugli stucchi epossidici va fatta non prima di 48 ore dalla stuccatura, 24 ore nel caso di temperatura ambiente $\geq 20^{\circ}\text{C}$
- non usare su marmi e pietre lucidate
- non usare su legno
- non usare su vasche in metacrilato
- prima di utilizzare EPOXY-DET verificare sempre con una prova che non danneggi la superficie da pulire

DATI TECNICI	VALORE
Aspetto	Liquido
Colore	Giallo paglierino
Peso specifico (gr/cm ³)	1,01
pH	11,3

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento "note informative" che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile dal sito www.technokolla.it in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.

Sika Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Stabilimento di Sassuolo (MO): Via Radici in Piano 558, CAP 41049
Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.it

