

Rasolastik Advance

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 44286542

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	44286542
2	USI PREVISTI:	EN 14891: 2012/AC:2012 Prodotto applicato liquido, impermeabile all'acqua per l'installazione sotto piastrellatura in ceramica (incollata con adesivo di classe C2 in conformità alla EN12004).
3	FABBRICANTE:	Sika Italia s.p.a. Via Luigi Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) · Italia
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 14891: 2012/AC:2012
	Organismi notificati:	1599

Declaration of Performance

Rasolastik Advance

44286542

2017.03 , ver. 1

1026

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
Adesione a trazione iniziale	≥0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	≥0,5 MPa	EN 14891: 2012/AC:2012
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso < 20 g	
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	≥0,75 mm	
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a-20°C)	≥0,75 mm	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Scollo Corrado
Function: P.E. Tile Adhesive
At Sassuolo on 09 March 2017



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Milano on 09 March 2017



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

Rasolastik Advance
44286542
2017.03 , ver. 1
1026



16

DoP No. 44286542

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 14891: 2012/AC:2012

Notified Body 1599

Prodotto applicato liquido, impermeabile all'acqua per l'installazione sotto piastrellatura in ceramica (incollata con adesivo di classe C2 in conformità alla EN12004).

Adesione a trazione iniziale	≥0,5 MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥0,5 MPa
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥0,5 MPa
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥0,5 MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥0,5 MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	≥0,5 MPa
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso < 20 g
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	≥0,75 mm
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a-20°C)	≥0,75 mm

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

LEGAL NOTE

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Declaration of Performance

Rasolastik Advance

44286542

2017.03, ver. 1

1026

Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.it

Declaration of Performance
Rasolastik Advance
44286542
2017.03 , ver. 1
1026

4/4

BUILDING TRUST

